

# Produktdatablad

## ECchain \*



Kjedemotor med universalkonsoller for enkel automatisering  
av ventilasjonsdriften

### BRUKSOMRÅDER

- Naturlig ventilasjon (230 V) også for private boliger
- Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Karmmontering



### PRODUKTEGENSKAPER

- Rimelig og effektiv kjedemotor for ventilasjonsformål med 230 V
- Variabel løfteinnstilling på 200 mm eller 400 mm for tilpasning til forskjellige utventilasjonsbehov
- Universelle holdere og konsoller for vanlige profilsystemer
- Rask og enkel montering
- Fleksibel montering på små overlys

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ECchain *
Plassbehov på ramme (mm)	Karmmontasje EW: 55 mm, karmmontasje AW: 35 mm
Plassbehov på åpningsvindu (mm)	Karmmontasje EW: 37 mm, karmmontasje AW: 20 mm
Åpningshastighet ventilasjon	9 mm/s
Lukkehastighet (maks.)	9 mm/s
Trykkekraft (maks.)	250 N
Stengekraft (maks.)	1800 N
Trekraft	250 N
Dørbladvekt	200 kg*
Overslagsområde	10 - 23 mm
Spenning i drift	230 V ± 10 %
Driftsspenning	230 V
Strømforbruk	0.13 A
Strømforbruk	30 W
Bruksintervall	30 %
Minste trådtverrsnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Antall ledere	4 ledere
Driftstemperatur	-5 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Verneklasse	II
Utkobling i endeosisjon åpen	Endebryter
Utkobling i endeosisjon lukket	Elektronisk via strømforbruk
Overbelastningsutkobling	Ja
KNX-kompatibel	Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Lengde
ECchain	inkludert konsoller for ut- og innadslående	148260	hvit RAL 9010	409 mm
ECchain	inkludert konsoller for ut- og innadslående	148259	grå RAL 7035	409 mm
ECchain	inkludert konsoller for ut- og innadslående	148258	svart RAL 9005	409 mm

## TILBEHØR

### SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslende vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sikkerhetssaks Nr. 35	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 300 mm	014499	Galvanisert

### SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslende vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sikkerhetssaks Nr. 60	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 700mm	133814	Galvanisert

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.