

Produktdatablad

Ecturn Inside



Integrerbar elektromekanisk døråpner for barrierefrie enfløyede dører inntil 125 kg

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører med én fløy
- Slagdører inntil 1100 mm dørbladbredde eller 125 kg vekt
- Inngangs- og innvendige dører med middels gjennomgangsfrekvens
- For dørbladtykkelse fra 55 mm
- Integrert installasjon i dørblad eller karm
- Barrierefri adkomst

PRODUKTEGENSKAPER

- Motoren sitter inne i dørbladet eller karmen og oppfyller alle krav til design
- Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
- Elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lavenergifunksjon åpner døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
- Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
- Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
- Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
- Motoren brukes med glideskinne
- Valgfritt batteri gir ekstra sikkerhet ved strømbrudd
- Valgfritt trådløs-kretskort for trådløs styring med radiosender

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Ecturn Inside
Høyde	61 mm
Dybde	45 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet	125 kg
Dørbladbredde (min - maks.)	700 mm - 1100 mm
Type drivenhet	Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.)	110 °
venstre hengslet dør	Ja
høyre hengslet dør	Ja
Integrert installasjon i dørblad	Ja
Montering i karm	Ja
Elektrisk endeslag	Ja
Signaloverføringsforsinkelse (maks.)	10 s
Driftsspenning	110 – 230 V
Driftsspenning	26.8 V
Nominell effekt	92 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC)	600 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP20
Driftsart	Av, Automatikk, Alltid åpen, Nat
Funksjonstype	Helautomatisk
Funksjon automatikk	Ja
Funksjon Low Energy	Ja
Funksjon Smart swing	Nei
Funksjon Taster	Ja



Hinderregistrering	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	justerbar
Betjening	Programbryteren er integrert i motoren, Programbryter TPS, Programbryter MPS
Parameterinnstilling	Styring, Programbryter DPS
Standard samsvar	EN 16005
Integrert røykutløserbryter	Nei