

# Produktdatablad

## **IQ lock AUT**



Systemløsning for rømningsdører med tosidet automatisk dørblad



### BRUKSOMRÅDER

- Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- Brann- og røykverndører (med MST 210 motorlåsstyring, IO 420 utvidelsesmodul og nødstrømforsyning på stedet)
- Dører i røyk- og varmeavtrekk
- Adgangskontrollsystemer
- Kan kombineres med GEZE automatiske slagdørsystemer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Motordrevet opplåsing av døren i gang- og skåtefløy på mindre enn tre sekunder
- Mekanisk selvlåsing settet rigelen tilbake i låst posisjon i gang- og skåtefløy
- Opplåsing av skåtefløyen når gangfløyen betjenes (helpanikk-funksjon)
- Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast
- Elektrisk avløpsikring av gangfløyen for sikker låsing av døren
- Driftsarter tilpasset forskjellige situasjoner er tilgjengelige
- Integreerte tilbakemeldingskontakter på gang- og skåtefløy for komplett overvåkning av døren
- Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt i gangfløyen
- Forsikringsteknisk låsing er sikret

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	IQ lock AUT
DIN-retning	venstre / høyre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende	Ja
Tilbakemeldingskontakter for låsetilstander	Ja
Styring	ekstern bryter
Opptak strøm	60 mA ved 24 V; maks. 1,5 A ved 24 V, N/A
Tilkoblingskabel lengde	10 m

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	DIN-retning	Stolpemål	Forsyningsspenning
Stangmotor IQ AUT	for motorisert skåtefløyopplåsing / uten stolpe / Driftsspenning: 24 V / Strømforbruk: 60 mA ved 24 V, maks. 1.5 A ved 24 V / Kontaktbelastningsevne: 30 V / 500 mA / Driftstemp.: -20 °C ... +60 °C / Rel. luftfuktighet: 0 % til 75 % / Unngå duggdannelse og regn	153755	venstre / høyre		24 V
GEZE IQ AUT SETT	for sammensetting av enkelte komponenter for sikker utvidelse av en eksisterende IQ lock EL DL variant / Driftsspenning: 24 V / Strømforbruk: 60 mA ved 24 V, maks. 1.5 A ved 24 V / Kontaktbelastningsevne: 30 V / 500 mA / Driftstemperatur: -20 °C ... +60 °C / Relativ luftfuktighet: 0 % til 75 % / Unngå duggdannelse og regn	151683	venstre / høyre	24 x 545 x 3 mm	24 V
SET GEZE IQ lock AUT *	Sett for standard låsdimensjoner 9235 og 7265 med disse komponentene: / IQ lock EL DL, sluttstykke DL, standard-stolpe sluttstykke, IQ AUT, standard-stolpe IQ AUT, drivstang IQ AUT, tilhørende skruepose, tappdimensjonadapter (for 9235) kabel for åpne, utenpåliggende karmoverføringer for begge fløyer, sett med Reedkontakter, koblingslås og sluttplate oppe, låsestang for skåtefløy oppe (1500 mm) og nede, stangføring nede og gulvsluttstykke	157399	venstre / høyre	24 x 545 x 3 mm	24 V

## TILBEHØR

### SLUTTSTYKKE SOLID DØRBLAD \*

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingsselement til skåtefløyen på to-fløyede dører.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	DIN-retning	Tappdimensjon
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut fra trykker)	133904	venstre / høyre	60 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut fra trykker)	133903	venstre / høyre	55 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133908	venstre / høyre	100 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133907	venstre / høyre	80 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133905	venstre / høyre	65 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133906	venstre / høyre	70 mm

## MST 210

Styring for motorlås for IQ og EL og IQ lock EL DL



## EKSTRA STYRING FOR MOTORLÅS \*

Ekstra styring for motorlås for røyk- og varmeavtrekksystemer



## SLUTTSTYKKE RAMMEDØR LANG \*

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på to-fløyede dører.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	DIN-retning	Tappdimensjon
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133899	venstre / høyre	35 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133900	venstre / høyre	40 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133902	venstre / høyre	55 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133901	venstre / høyre	45 mm

## LØSBAR UTENPÅLIGGENDE KARMOVERFØRING (12-POLET) \*



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
Løsbar utenpåliggende karmoverføring (12-polet) *	Løsbar utenpåliggende karmoverføring (12-polet) for aktivt dørblad / Uten tilkoblingsledning	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

### SLUTTSTYKKE RAMMEDØR

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på tofløyede dører.



### GULVLUKKESTØPNING \*

Panikksluttstykke for stangavlåsning nedover



\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.