

Produktdatablad

TZ 320 *



Dørsentral for universalt brukbar styring og sikring av rømningsdører som er knytte sammen i nett.

BRUKSOMRÅDER

- EltVTR-konform sikring av rømningsdør mot uberettiget inngang
- En- og to-fløyede dører
- Med bus for tilkoblingsevne for f.eks. slusestyring, videreføring av alarmer, tilknytning til bygningstyringstenikk
- Kan kombineres med motorlåser og slagdørsautomatikk
- Realisering av en toveis rømningsdør
- Utenpåliggende montasje for enkel ettermontering på døren
- Innfelt montasje for optimal tilpasning til bygningen

PRODUKTEGENSKAPER

- Arealmessig betjenbar slaghette flate for rask og sikker betjening av den belyste nødtasten i panikksituasjoner
- Fargede tilkoblingsklemmer letter den elektriske tilkoblingen
- Tre fritt parameterbare innganger og to fritt parameterbare utganger gir mange muligheter for ekstra komponenter
- Antall innganger og utganger kan utvides ved hjelp av IO 420-grensesnittmodulen eller KL 220-klemboksen
- Belyst skilt for rømningsvei forbedrer synligheten
- Integriert adapter for strømforsyning gir ekstra fleksibilitet
- Integriert nøkkelbryter gjør det mulig med berettiget gjennomgang i rømningsdør

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

TZ 320 *

NETTVERKTILKOBLING



BESTÅR AV

TZ 320 BSN UP *

Dørsentral for styring av rømningsdørlåsing med belyst skilt for rømningsvei, nøkkelbryter og adapter for strømforsyning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Driftsspennning	Monterings type
Dørsentral TZ 320 BSN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131128	Rustfritt stål	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 BSN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131163	antrasitt	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 BSN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131162	renhvit matt	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 BSN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131124	alpinhvit	24 V DC	Innfelt

TZ 320 S AP *

Dørsentral for styring av rømningsdørlåsing med nøkkelbryter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
Dørsentral TZ 320 S, AP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC	132287	grønn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørsentral TZ 320 S, AP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC	132311	hvit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 SN RUSTFRITT STÅL, AP-SETT *

Dørsentral for styring av ytterdører med nøkkelbryter og adapter for strømforsyning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Dørsentral TZ 320 SN, V2A, AP, sett *	Består av: frontplate AP i rustfritt stål, standard med utsparring for Euro profilsylinder, hus AP i rustfritt stål, styringsenhet TZ 320 UP med nødtast, / nøkkelbryter SCT 320, skilt for rømningsvei forhåndsmontert, SCT-design-limramme, adapter for strømforsyning 24 V DC / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspenning 24 V DC	155036	Rustfritt stål	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

TZ 320 SN AP *

Dørsentral for styring av ytterdører med nøkkelbryter og adapter for strømforsyning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Dørsentral TZ 320 S, AP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 650 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspenning 24 V DC / montert i AP-plasthus	131133	hvit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørsentral TZ 320 S, AP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 650 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspenning 24 V DC / montert i AP-plasthus	130346	grønn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 SN UP *

Dørsentral for styring av ytterdører med nøkkelbryter og adapter for strømforsyning



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Driftsspennning	Monterings type
Dørsentral TZ 320 SN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131129	Rustfritt stål	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 SN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131165	antrasitt	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 SN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131125	alpinhvit	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 SN, UP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 600 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131164	renhvit matt	24 V DC	Innfelt

TZ 320 BS AP *

Dørsentral for styring av ytterdører med opplyst skilt for rømningsvei og nøkkelbryter.



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
Dørsentral TZ 320 BS, AP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei med belysning / Driftsspennning 24 V DC	132310	hvit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørsentral TZ 320 BS, AP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei med belysning / Driftsspennning 24 V DC	132286	grønn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 S UP *

Dørsentral for styring av rømningsdørlåsing med nøkkelbryter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Driftsspennning	Monterings type
Dørsentral TZ 320 S, UP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 2-dobbelt ramme	131130	Rustfritt stål	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 S, UP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 2-dobbelt ramme	131166	renhvit matt	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 S, UP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 2-dobbelt ramme	131126	alpinhvit	24 V DC	Innfelt
Dørsentral TZ 320 S, UP *	Består av: / Styring med nødtast, / Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder, / Skilt for rømningsvei uten belysning / Driftsspennning 24 V DC / inkl. 2-dobbelt ramme	131167	antrasitt	24 V DC	Innfelt

TZ 320 BSN AP *

Dørsentral for styring av rømningsdørlåsing med belyst skilt for rømningsvei, nøkkelbryter og adapter for strømforsyning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
Dørsentral TZ 320 BSN, AP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 650 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / montert i AP-plasthus	130345	grønn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørsentral TZ 320 BSN, AP *	Består av: styring med nødtast, nøkkelbryter med euro-profilhalvsylinder, belyst skilt for rømningsvei og adapter for 24 V DC strømforsyning / Utgangsstrøm maks. 650 mA / Spenningsforsyning 230 V AC / Driftsspennning 24 V DC / montert i AP-plasthus	131131	hvit-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.