

Produktdatablad

FTV 320 *



Rømningsdørlåsning for dører i rømningsveier

BRUKSOMRÅDER

- EltVTR-samsvarende låsing av en rømningsdør mot uberettiget inngang
- En- og to-fløyede dører
- Montering i karm eller dørbblad sikrer et ryddig utseende
- Kan brukes til en rekke andre sikkerhetsløsninger med hvilestrømprinsipp

PRODUKTEGENSKAPER

- Unik kryssfellemekanisme garanterer sikker låsing
- Integrrert tilbakemeldingskontakt for pålitelig overvåkning av døren
- Integrrert sabotasjeovervåkning gjør låsen manipuleringsikker
- Diverse stolper og tilbehør gir løsninger for de aller fleste dør-situasjoner

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	FTV 320 *
Bredde	15 mm
Høyde	138 mm
Dybde	37 mm
Monteringstype	i dørrammen, i dørbladet
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsspenning	24 V DC
Strømforbruk	100 mA
Oppfyller kravene i EltVTR	Ja
Tilsvare EN 13637	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Stolpemål	Mål	Driftsspenning
Rømningsdørlåsing FTV 320 *	Stolpe 22 x 220 x 3 mm, kantet / for rammedører / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsing FTV 320 *	Stolpe 24 x 200 x 3 mm, kantet / for rammedører / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsing FTV 320 *	Stolpe 20 x 200 x 3 mm, rund / for solide dørblad (tre) / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsing FTV 320 *	Stolpe 30 x 200 x 3 mm, kantet for rammedører / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Stolpemål	Mål	Driftsspenning
Rømningsdørlåsning FTV 320 *	Stolpe med falleløring 35 x 200 x 3 mm, kantet, utvekslingsvariant FTÖ 331 / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsning FTV 320 *	Vinkelstolpe 30 x 48 x 220 x 3 mm, kantet / Utløpsvariant FTÖ 331 / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsning FTV 320 *	Stolpe 28 x 200 x 3 mm, kantet / for rammedører / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsning FTV 320 *	Stolpe 24 x 200 x 3 mm, rund / for solide dørbled (stål) / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Rømningsdørlåsning FTV 320 *	Stolpe 25 x 200 x 3 mm, kantet, utvekslingsvariant FTÖ 331 / Stolpe formontert / DIN-retning: L/R universal / Dim. FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Utførelse: Hvilestrøm / Driftsspenning: 24 V DC / Strømforbruk låst: 100 mA / Innbruddstyrke: min. 5 kN / Fallforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.