

# Produktdatablad

# TS 5000 RFS komplett

# pakke \*



Karmdørlukker med glideskinne EN 3--6 med elektrisk frihjulsfunksjon og brann- og røykmelder

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, hengselside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp
- Barrierefri adgang iht. DIN 18040



### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Elektrisk frisvingfunksjon
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Adapter for 230 V forsyningsspenning
- Røykutløserbryter med tilpasning av alarmnivå, forurensningsindikator og skjult utløsningstast for testing
- Flere røykutløserbrytere kan kobles til
- Høydejustering +/- 2 mm mulig

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 RFS komplett pakke *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Forsyningsspenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50/60 Hz
Bruksintervall	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkjenninger	Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Egnethet som branddør	Ja
Monteringsplate med hullmønster iht. NS-EN 1154 vedlegg	Ja
Lengde	327 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Frisvingområde	85 ° - 160 °
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja

# TS 5000 RFS komplett pakke \*



hold-åpen-funksjon	Elektrisk, for frisvingfunksjon
Integrert røykutløserbryter	Ja
Forurensningsindikator	Ja
Tilpasning av alarmnivå	Ja
Integrert adapter for strømforsyning	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett pakke, lukkekraft EN 3-6, dørbladmontasje hengselside, med elektrisk frisvingfunksjon, glideskinne med integrert brann- og røykmelder og hendel med komfort-innrasting	155482	iht. RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett pakke, lukkekraft EN 3-6, dørbladmontasje hengselside, med elektrisk frisvingfunksjon, glideskinne med integrert brann- og røykmelder og hendel med komfort-innrasting	155481	Sølvfarget	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett pakke, lukkekraft EN 3-6, dørbladmontasje hengselside, med elektrisk frisvingfunksjon, glideskinne med integrert brann- og røykmelder og hendel med komfort-innrasting	162086	hvit RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplett pakke, lukkekraft EN 3-6, dørbladmontasje hengselside, med elektrisk frisvingfunksjon, glideskinne med integrert brann- og røykmelder og hendel med komfort-innrasting	162087	som rustfritt stål	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.