

Produktdatablad

E-ISM/S-glideskinne

TS 5000 *



gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-
åpen enhet på det passive dørbladet og hendler



BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinatør
- Holdesystemer med integrert holdefunksjon på det passive dørbladet
- For kombinasjon med dørlukker med frisvingfunksjon eller holdemagnet på gangfløyen
- Montering på hengselsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1300 mm, min. bredde på passivt blad 400 mm

PRODUKTEGENSKAPER

- Elektrisk hold-åpen enhet på skåtefløyen med holdeområde 80°-130°
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Driftsspenning 24 V DC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E-ISM/S-glideskinne TS 5000 *
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	2.4 W
Bruksintervall	100 %
Gjentakende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	400 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Lengde	2630 mm
Bredde	40 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ekstrautstyr / Ja



Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	130 ° - 80 °
Integrert røykutløserbryter	Nei
integrert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Festepunkt min.
E-ISM/S-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet og hendler	162088	som rustfritt stål	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet og hendler	160547	Sølvfarget	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet og hendler	160548	iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE

For ISM-/ E-ISM-glideskinne



E-ISM/S-glideskinne TS 5000 *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for ISM-/ E-ISM-glideskinne	118702	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for ISM-/ E-ISM-glideskinne	118703	iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.