

Produktdatablad

Powerturn IS/TS *



Halvautomatisert system med slagdørsautomatikk på aktivt dørblad og lukker på passivt blad



BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede høyre- og venstre-slagdører
- Slagdører inntil 3200 båndavstand med arm-montering
- Slagdører inntil 3000 mm båndavstand med glideskinne-montering
- Min. båndavstand 1270 mm, min. bredde på passivt blad 470 mm (avhengig av monteringsstype)
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Karmmontasje på hengsel- og karmside

PRODUKTEGENSKAPER

- Smart swingfunksjon for enkel manuell åpning av døren
- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-7
- Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt på aktivt dørblad
- Mekanisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Den mekaniske koordinatoren holder gangfløyen i venteposisjon til skåtefløyen er lukket
- Lavenergifunksjon åpner døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
- Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
- Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpnings- eller lukkeposisjon
- Push & Go-funksjon utløser etter manuell betjening av dørhåndtaket drivautomatikken
- Systemet er tilgjengelig med glideskinne eller standard arm
- Valgfritt trådløs-kretskort for trådløs styring med radiosender

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Powerturn IS/TS *
Høyde	70 mm
Dybde	130 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet	600 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, arm	1270 mm - 3200 mm
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, glideskinne	1380 mm - 3000 mm
Dørbladbredde (min - maks.)	470 mm - 1600 mm
Karmdybde (maks.)	160 mm
Type drivenhet	Elektromekanisk
Fjærførstramming	EN1 - EN7
venstre hengslet dør	Ja



høyre hengslet dør	Ja
Karmmontasje karmside med standard arm	Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne	Ja
Mekanisk endeslag	Ja
Mekanisk koordinator	Ja
Nettfrakobling	Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.)	10 s
Driftsspenning	230 V
Nominell effekt	200 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC)	1200 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsart	Automatikk, Natt, Alltid åpen, Stengetid, Av
Funksjonstype	Helautomatisk
Funksjon automatikk	Ja
Funksjon Low Energy	Ja
Funksjon Smart swing	Ja
Funksjon Taster	Ja
Vindfangfunksjon	Ja
Hinderregistrering	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	justerbar
Betjening	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Parameterinnstilling	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220
Standard samsvar	DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Integrert røykutløserbryter	Nei

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.