

Produktdatablad

TS 5000 R-ISM/S med

frisvingfunksjon *



Karmdørlukkersystem med glideskinne for 2-fløyede dører, integrert koordinering, frisvingfunksjon på aktivt dørblad, elektrisk hold-åpen enhet og integrert røykutløserbryter



*

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyede høyre- og venstre-slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Slagdører med inntil 2800 båndavstand og 1400 mm dørbladbredde
- Min. båndavstand 1500 mm, min. bredde på gangfløy 875 mm og på skåtefløy 400 mm
- Holdesystemer med integrert hold-åpen enhet på det passive dørbladet og integrert røykutløserbryter
- Dørbladmontasje, hengselside

PRODUKTEGENSKAPER

- System som består av TS 5000 E Hy 3-6 og TS 5000 og R-ISM/S-glideskinne med feste på passivt blad
- Passivt blad med TS 5000 med lukkekraft EN 2-6 eller TS 5000 EClime med lukkekraft EN 3-5
- Aktiv dørblad med TS 5000 E Hy (24 V) og justerbar lukkekraft EN 3-6
- Elektrisk hold-åpen enhet for passivt blad skjer i glideskinnen, hold-åpen område 80°-130°
- Hold-åpen-enhet av gangfløyen gjøres med dørlukker med frisvingfunksjon
- Komfortrastfunksjon på aktivt dørblad for stopp av døren i maksimal åpningsvinkel
- Driftsspenning 230 V AC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Integrert brann- og røykmelder som lukker døren automatisk i tilfelle brann
- Røykutløserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmnivå
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 R-ISM/S med frisvingfunksjon *
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1400 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50 Hz

*

Min. båndavstand	1500 mm
Min. bredde passivt blad	400 mm
Egnethet som brannør	Ja
Frisvingområde	85° - 160°
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ja / Ja
Holdeområde	80° - 130°
Integrert røykutløserbryter	Ja
integrert koordinering	Ja

BESTÅR AV

R-ISM/S-GLIDESKINNE TS 5000 *

gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet, brann- og røykmelder og hendler



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
R-ISM/S-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet, brann- og røykmelder og hendler	160546	iht. RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet, brann- og røykmelder og hendler	162089	som rustfritt stål	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på det passive dørbladet, brann- og røykmelder og hendler	160545	Sølvfarget	230 V	2740 x 55 x 30 mm

*

DØRLUKKERHUS TS 5000 E HY 3-6

Grunnrammemed frisvinghendel for karmdørlukker med glideskinne EN 3-6, elektrisk frisvingfunksjon og frisvinghendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	162082	som rustfritt stål	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	155476	iht. RAL	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	160328	hvit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	155475	Sølvfarget	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre

DØRLUKKERHUS TS 5000

Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 med åpningsbrems



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	137721	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027333	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027335	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dørlukker	Lukkekraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027336	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

*

TILBEHØR

CB FLEX

Medbringerklaff for sikker lukking av to-fløyede branndører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GEZE CB flex *	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	182652	hvit RAL 9016
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153602	Sølvfarget
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153728	iht. RAL


MANUELL UTLØSERBRYTER

For manuell utløsning av hold-åpen-system



ANKERPLATE LEDD *

Utføring med justerbart ledd



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål
GEZE ankerplate *	Utføring med justerbart ledd	115956	55 x 55 x 50 mm

*

HOLDEMAGNET VEGGMONTERING 65 MM *

For veggmontering med sokkel 65 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
GEZE hold-åpen-magnet *	Veggmontering med sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Vegg

HOLDEMAGNET VEGGMONTERING AP *

For utenpåliggende veggmontering eller gulvmontering med tilbehør og sokkel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
GEZE hold-åpen-magnet *	Veggmontering utenpåliggende montasje eller gulvmontering med tilbehør sokkel (følger ikke med i leveransen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Utenpåliggende montasje, Gulv

HOLDEMAGNET VEGGMONTERING UP *

For innfelt veggmontering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
GEZE hold-åpen-magnet *	Veggmontering innfelt montering	155567	85 x 85 x 30 mm	Innfelt

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

ISM glideskinne



*

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for ISM-glideskinne / ISM-BG-glideskinne, justerbar holdekraft, kan overstyres	118437

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

GC 152 *

Røykmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

GC 153 *

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Monteringstype
GEZE Temperaturvarsler GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

*

GC 171 *

Trådløs modul for tilkobling uten ledning av trådløse komponenter til GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspennning	Mål
GEZE trådløs modul GC 171 *	for trådløs tilkobling av trådløse komponenter (trådløs røykvarsler GC 172; trådløs temperaturvarsler GC 173; trådløs registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer.	163051	antrasitt	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til trådløsmodul GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspennning	Mål
GEZE radiomodul GC 175 *	for trådløs tilkobling av manuelle brytere til GEZE trådløsmodul GC 171; kan brukes på alle GEZE holdesystemer.	163068	svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sett som består av trådløs modul GC 171 og trådløs takmontert røykvarsler GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Settet består av: 1 stk. trådløs modul GC 171 for trådløs utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. trådløse takmonterte røykvarslere GC 172	195524

*

GC 172

Trådløs røykmelder for trådløs tilkobling til den trådløse modulen GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningspenning	Mål	Monteringstype
Fjernstyrt røykmelder GC 172	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

GC 173

Trådløs temperaturmelder for tilkobling til den trådløse modulen GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningspenning	Mål	Monteringstype
Trådløs temperaturvarsler GC 173	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE *

for R-ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for R-ISM-glideskinne	118690	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for R-ISM-glideskinne	118701	iht. RAL

*

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER


for TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	059107	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	100044	iht. RAL

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

TS 5000 R-ISM/S med frisvingfunksjon



*

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.