

Produktdatablad

TS 1500 G med hold- åpen-enhet



Karmdørlukker med glideskinne med inntil 750 mm
dørbladbredde og mekanisk hold-åpen enhet

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 750 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

PRODUKTBEKRIVELSE

Karmdørlukker TS 1500 G med glideskinne er egnet for 1-fløyede innvendige dører med inntil 750 mm dørbladbredde (fast lukkekraft EN 1).

PRODUKTEGENSKAPER

- Fast lukkekraft på EN 1
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Mekanisk hold-åpen-enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 1500 G med hold-åpen-enhet
Dørbladbredde (maks.)	750 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	På siden
hold-åpen-funksjon	Mekanisk
Integrert røykutløserbryter	Nei

BESTÅR AV

GLIDESKINNE TS 1500 G/F *

med mekanisk hold-åpen-enhet og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Festepunkt min.
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen-enhet og hendel	101889	Sølvfarget	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen-enhet og hendel	101892	iht. RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen-enhet og hendel	101891	hvit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

TS 1500 G med hold-åpen-enhet



DØRLUKKERHUS TS 1500 G *

Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 1500 G lukker *	Lukkekraft EN 1 (uten glideskinne og hendel)	N/A	Sølvfarget	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G lukker *	Lukkekraft EN 1 (uten glideskinne og hendel)	N/A	hvit RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G lukker *	Lukkekraft EN 1 (uten glideskinne og hendel)	N/A	iht. RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
GEZE TS 1500 G lukker *	Lukkekraft EN 1 (uten glideskinne og hendel)	N/A	mørk bronse	177 x 39 x 50 mm	750 mm

TILBEHØR

DEKKAPPE DØRLUKKER

for TS 1500, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker	for TS 1500, kun for dørbladmontasje	080147	Sølvfarget	188 x 47 x 57.5 mm
Dekkappe dørlukker	for TS 1500, kun for dørbladmontasje	080149	hvit RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 1500, kun for dørbladmontasje	080148	mørk bronse	188 x 47 x 57.5 mm

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

TS 1500 G med hold-åpen-enhet



MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE *

For TS 1500 G



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	For TS 1500 G	072355	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne	For TS 1500 G	072333	Sølvfarget

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 1500



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	For TS 1500	029683	mørk bronse
Monteringsplate dørlukker	For TS 1500	029682	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	For TS 1500	029685	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	For TS 1500	029686	iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.