

# Produktdatablad

## Dørlukkerhus TS 5000

### L-IS \*



Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 med  
koordinator

#### BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, karmside
- Til bruk på to-fløyede dører med koordinator



## PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Integrert koordinator
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 5000 L-IS *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Egnethet som brannør	Ja
Monteringsplate med hullmønster iht. NS-EN 1154 vedlegg	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei
integrert koordinering	Ja

## Dørlukkerhus TS 5000 L-IS \*



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.