

Produktdatablad

ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplett CB flex *



Karmdørlukkersystem med glideskinne på karmsiden for to-fløyede dører med antipanikkfunksjon og koordinator

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyede slagdører med panikkfunksjon
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Slagdører med inntil 2800 båndavstand og 1400 mm dørbladbredde
- Dørvekt inntil 180 kg
- Dørbladmontasje, karmside

ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplett CB flex *



PRODUKTEGENSKAPER

- Komplette pakke med to dørlukkere TS 5000 L og TS 5000 L-IS med ISM glideskinne
- Trinnløst justerbar lukkekraft på EN2-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Helpanikkfunksjon på begge dørbladene inntil X-dimensjon 110 mm
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplett CB flex *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	380 mm
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Lengde	2730 mm
Bredde	55 mm
Høyde	30 mm
Integriert røykutløserbryter	Nei
integriert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredder (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning for generell bruk på rømningsdører som består av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gjennomgående, med integriert frigjøringsmekanisme og hendler	182650	hvit RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning for generell bruk på rømningsdører som består av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gjennomgående, med integriert frigjøringsmekanisme og hendler	182642	Sølvfarget		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning for generell bruk på rømningsdører som består av 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gjennomgående, med integriert frigjøringsmekanisme og hendler	182643	iht. RAL		1400 mm

ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplett CB flex *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.