

# Produktdatablad

# Levolan 120 glass



Skyvedørssystem for glassfløyer på 120 kg

## BRUKSOMRÅDER

- For design-skyvedører innendørs i boligrom og kontorer
- For alle en- og flerfløys skyvedører
- For feste til vegg eller tak (direkte eller skjult) samt feste av glass
- Dempet på én eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Rolig gange med Levolan 120 SoftStop for bruk på dører i bolig- og kontorrom



### PRODUKTEGENSKAPER

- Designskyvedørssystem for glassdører med ESG 10 til 12 mm samt VGS opptil 12,76 mm og opptil 120 kg dørbladvekt
- Slank design med integrert beslagsteknikk
- Komplette integrert i løpeprofil
- Med Levolan Smart fix monteringsystem blir bruken av monteringsverktøy redusert til et minimum - for en hurtig og komfortabel montering
- Endemontering av beslaget gjennom enkel klipsing
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 120 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeposisjon
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Levolan 120 glass
Fløymateriale	Enkelt sikkerhetsglass (ESG-H), Laminert glass-sikkerhetsglass (VSG av ESG)
Fløyvekt (maks.)	120 kg
Antall dørføløy	1-fløyet dør
Bladbredde (min.)	640 mm
Dørbladbredde (maks.)	1440 mm
Fløyhøyde (maks.)	3500 mm
Dørbladtykkelse fra	10 mm
Dørbladtykkelse opptil	12.76 mm
Geometri løpeskinneprofil	rett
EN 1670 korrosjonsbestandighet	3 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye, klasse 5 = uvanlige)
EN 1527 kontinuerlig funksjonsevne	100 000 testsykluser
Monteringstype	Vegg, Tak, Skjult i tak, Glassfeste
DIN-retning	venstre / høyre
Inntrekkdemping	alternativ
Påklipsbare deksler	Bøyd
Manuell betjening	Ja
Overflate	eloksert
Farge	EV1