

# Produktdatablad

# Lukkeelement TS 5000

# SoftClose \*



For karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 med individuell innstillbar lukkehastighet på 0-15° døråpningsvinkel

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside



### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Lukkeelement TS 5000 SoftClose *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Monteringsplate med hullmønster iht. NS-EN 1154 vedlegg	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Endelukningshastighet, innstillbar	Ja
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	183430	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	181792	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	181793	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	183431	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

## MONTERINGSMATERIALE

### KARMBRAKETT

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.