

Produktdatablad

TS 5000 SoftClose R *



BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, hengselside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon
- Holdesystemer med integrert røykutløserbryter



PRODUKTEGENSKAPER

- Trinnløst justerbar lukkekraft på EN2-6
- Driftsspenning 230 V AC
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Integrrert brann- og røykmelder som lukker døren automatisk i tilfelle brann
- Røykutløserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmnivå
- Flere røykmeldere kan kobles til
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

| | |
|--|------------------------------|
| Salgsnavn | TS 5000 SoftClose R * |
| Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm | 1400 mm |
| Dørbladbredde (maks.) | 1400 mm |
| Monteringstype | Dørbladmontasje, hengselside |
| Åpningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Inngangsspenning | 230 V AC |
| Egnethet som branndør | Ja |
| Justerbar lukkekraft | Ja, trinnløs |
| Justerbar lukkehastighet | Ja |
| Endelukningshastighet, innstillbar | Ja |
| Integrrert åpningsbrems | Ja, kan justeres hydraulisk |
| Posisjon for justering av lukkestyrke | Front |
| Visning av lukkekraft | Ja |
| hold-åpen-funksjon | Elektrisk |
| Holdeområde | 80 ° - 130 ° |
| Integrrert røykutløserbryter | Ja |

BESTÅR AV

R-GLIDESKINNE TS 5000 *

Med elektrisk hold-åpen enhet, brann- og røykmelder og hendel



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Forsyningsspennning | Mål |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|---------------------|------------------|
| R-glideskinne TS 5000 * | med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel | 116304 | iht. RAL | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glideskinne TS 5000 * | med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel | 116303 | som rustfritt stål | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glideskinne TS 5000 * | med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel | 116300 | Sølvfarget | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |
| R-glideskinne TS 5000 * | med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel | 116302 | hvit RAL 9016 | 230 V AC | 745 x 55 x 30 mm |

LUKKELEMENT TS 5000 SOFTCLOSE *

For karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 med individuell innstillbar lukkehastighet på 0-15° døråpningsvinkel



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål | DIN-retning |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------------|------------------|-----------------|
| TS 5000 SoftClose dørlukker * | Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm) | 183430 | hvit RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | venstre / høyre |
| TS 5000 SoftClose dørlukker * | Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm) | 181792 | Sølvfarget | 287 x 47 x 60 mm | venstre / høyre |
| TS 5000 SoftClose dørlukker * | Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm) | 181793 | iht. RAL | 287 x 47 x 60 mm | venstre / høyre |
| TS 5000 SoftClose dørlukker * | Lukkekraft EN 2-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm) | 183431 | Skyver i rustfritt stål | 287 x 47 x 60 mm | venstre / høyre |

TILBEHØR

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, bøyd form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål |
|----------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering | 092943 | Rustfritt stål polert | 337 x 51 x 72 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering | 092944 | Rustfritt stål matt | 337 x 51 x 72 mm |

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, kantet form

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål |
|----------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje | 092938 | Rustfritt stål polert | 298 x 51 x 72 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje | 092939 | Rustfritt stål matt | 298 x 51 x 72 mm |

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål |
|----------------------|---|-----------|----------------|--------------------|
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje | 067726 | hvit RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje | 072696 | Rustfritt stål | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje | 067724 | Sølvfarget | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje | 000756 | iht. RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Dekkappe dørlukker * | for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje | 067725 | mørk bronse | 298 x 55 x 67.2 mm |

GC 172

Trådløs røykmelder for trådløs tilkobling til den trådløse modulen GC 171



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Forsyningspenning | Mål | Monteringstype |
|------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Fjernstyrt røykmelder GC 172 | for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Tak |

GC 173

Trådløs temperaturmelder for tilkobling til den trådløse modulen GC 171 uten ledninger



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Forsyningspenning | Mål | Monteringstype |
|----------------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Trådløs temperaturvarsler GC 173 | for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Tak |

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. |
|------------------------------|--|-----------|
| Fleksibel åpningsbegrensning | for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer | 145311 |



WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sett som består av trådløs modul GC 171 og trådløs takmontert røykvarsler GC 172



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. |
|----------------------------|--|-----------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | Settet består av: 1 stk. trådløs modul GC 171 for trådløs utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. trådløse takmonterte røykvarslere GC 172 | 195524 |

GC 171 *

Trådløs modul for tilkobling uten ledning av trådløse komponenter til GEZE holdesystemer



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Forsyningsspennning | Mål |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| GEZE trådløs modul GC 171 * | for trådløs tilkobling av trådløse komponenter (trådløs røykvarsler GC 172; trådløs temperaturvarsler GC 173; trådløs registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer. | 163051 | antrasitt | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Trådløs registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til trådløs-modul GC 171 uten ledninger



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Forsyningsspennning | Mål |
|--------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-----------------|
| GEZE radiomodul GC 175 * | for trådløs tilkobling av manuelle brytere til GEZE trådløs-modul GC 171; kan brukes på alle GEZE holdesystemer. | 163068 | svart | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

GC 152 *

Røykmelder for GEZE holdesystemer



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Forsyningsspenning | Monteringstype |
|---------------------------|--|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| GEZE Røykvarsler GC 152 * | Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform | 139850 | hvit RAL 9010 | 24 V DC | Tak |

AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Mål | Driftsspenning |
|------------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Manuell bryter AS 500 | for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåkning | 116266 | alpinhvit/rø d | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Manuell bryter AS 500, glass | for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter | 120880 | alpinhvit/rø d | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

GC 153 *

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Forsyningsspenning | Monteringstype |
|---------------------------------|--|-----------|-------|--------------------|----------------|
| GEZE Temperaturvarsler GC 153 * | Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform | 139881 | hvit | 24 V DC | Tak |

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE *

For R- og RFS-glideskinne



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| Monteringsplate glideskinne | for R- / RFS-glideskinne | 123296 | Sølvfarget |
| Monteringsplate glideskinne | for R- / RFS-glideskinne | 123297 | iht. RAL |

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER


For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|---------------------------|--|-----------|--------------------|
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 068627 | hvit RAL 9016 |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 057956 | Galvanisert |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 029176 | iht. RAL |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 049185 | Sølvfarget |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 137725 | som rustfritt stål |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 052351 | mørk bronse |

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. |
|-------------------|--|-----------|
| Monteringsplate * | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 083992 |

TS 5000 SoftClose R *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.