

Produktdatablad

GEZE ActiveStop tre

utenpåliggende *



Tosidig dørdeмпing av innvendige slagdører av tre

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører i tre for inneområder
- Dører med høy tilkomstbequemmelighet
- Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde
- Dørbladmontert, for ettermontering på eksisterende dører
- Barrierefri adgang iht. DIN 18040-2



PRODUKTEGENSKAPER

- Døråpningsvinkel med variabel justering fra 80°-140°
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Kontrollert åpning og lukking av dører med inntil 45 kg dørbladvekt
- Myk stopp, støysvak lukking og komfortabel holding av dører
- Dører som smeller, fingre som kommer i klem, skader på vegger og møbler er nærmest utelukket
- Døren holdes sikkert i åpen stilling, så en dørstopper er unødvendig
- Når enheten er montert justeres åpne- og lukkingdempingen med en ventil
- Integriert sikkerhetsventil beskytter mot overbelastning

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GEZE ActiveStop tre utenpåliggende *
Dybde	34 mm
Høyde	68 mm
Fløyvekt (maks.)	45 kg
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Dørtype	fluktende med karm, overfals
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Monteringstype	påliggende
Justerbar lukkedemping	Ja, med ventil
Lukkedemping i lukkeretning fra	25 °
Frisvingområde	25 ° - 60 °
Lukkedemping i åpningsretning fra	60 °
Justerbar døråpningsvinkel	Ja, med variabel justering
Åpningsholderposisjonen kan stilles inn	80 ° - 140 °
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE ActiveStop tre utenpåliggende *	Tosidig dørdeмпing av innvendige slagdører av tre	184102	Sølvfarget	370 x 68 x 34 mm	venstre / høyre
GEZE ActiveStop tre utenpåliggende *	Tosidig dørdeмпing av innvendige slagdører av tre	184106	som rustfritt stål	370 x 68 x 34 mm	venstre / høyre
GEZE ActiveStop tre utenpåliggende *	Tosidig dørdeмпing av innvendige slagdører av tre	184104	hvit RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	venstre / høyre

GEZE ActiveStop tre utenpåliggende *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.