

Produktdatablad

GC 341 *



Sikkerhetssensor for automatiske dører

BRUKSOMRÅDER

- Sikring av automatiske skyvedører
- Automatiske skyvedører uten beskyttelsesfløy for sikring av sekundær lukkekant
- Innvendige dører og ytterdører

PRODUKTEGENSKAPER

- Pålitelig deteksjon inntil 3500 mm monteringshøyde
- Fire justerbare konfigurasjoner av IR-foceller uten ekstra priser
- Komfortabel idriftsetting med DIP-bryter

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 341 *
Mål	267 x 61 x 38 mm
Teknologi	Aktiv-infrarødstråler
Antall aktiv-infrarød-sensor	2
Driftsspenning	12-30 V DC / 12-24 V AC
Driftstrøm	100 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilkoblingsmåte	System-pluggforbindelse
Tilkoblingskabel lengde	3000 mm
Monteringshøyde (min.)	2000 mm
Monteringshøyde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfuktighet	< 80 % relativ, ikke kondenserende
Standard samsvar	DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
GC 341 *	Sikkerhetssensor for automatiske dører	160285	svart	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

TILBEHØR**TAKMONTERINGSSETT GC 365 / GC 341**

Montasjesett for innbygging av detektorer i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Takmonteringssett GC 365 / GC 341	Monteringssett for innbygging av detektor i tak	160288	svart	328 x 48 x 51 mm

VÆRDEKSEL FOR GC 365 / GC 341

Beskytter sensoren ved montering utendørs



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Værdeksel for GC 365 / GC 341	Beskyttelse mot regn og snø	160287	svart	325 x 69 x 71 mm

TAKFESTE GC 365 / GC 341

For feste av sensor i taket



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Takfeste GC 365 / GC 341	160286	svart

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.