

# Produktdatablad

# Levolan 60 glass

# overlysfeste



Skyvedørssystem for glassfløyer på 60 kg og overlysfeste

## BRUKSOMRÅDER

- For design-skyvedører innendørs i boligrom og kontorer
- For alle en- og flerfløys skyvedører
- Feste direkte på glass
- For feste til vegg eller tak (direkte eller skjult) samt feste av glass
- Dempet på én eller begge sider med Levolan 60 SoftStop
- Rolig gange med Levolan 60 SoftStop for bruk på dører i bolig- og kontorrom

## PRODUKTEGENSKAPER

- Grunnbeslag blir komplettert med modulær fastfeltvariant som "add-on"
- Opptil 60 kg dørbldvekt og direkte feste på glassvegger eller overlys
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbldvekt opptil 60 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeosisjon
- Små gulv- og sideprofiler gjør det mulig med en sjenerøs lysromprofil for fast panel og skyvedør i glass
- Fast innglassing hurtig og enkelt å realisere med gummitetninger

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Levolan 60 glass overlysfeste

## BESTÅR AV

### SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM \*

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

### SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM \*

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 5x1 g *	for inntil 5 elementer	133056

# Levolan 60 glass overlysfeste



## KOMPLETTSETT LEVOLAN 60

Skyvedørssystem Levolan for dørbladvekt opptil 60 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147169	som rustfritt stål	400 mm	1240 mm
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147167	som rustfritt stål	400 mm	840 mm
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplettsett Levolan 60	For veggmontasje	147168	som rustfritt stål	400 mm	1040 mm

## TILBEHØR

### DISTANSEPROFIL FOR VEGGAVSTAND LEVOLAN 60 /120

Distanseprofil for veggmontering Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157993	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147571	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147557	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120 *	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147559	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147572	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147558	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	konfigurert etter kundens ønske	147573	
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157991	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147560	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147556	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147555	EV1

# Levolan 60 glass overlysfeste



## SETT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING, INNTIL 100 KG

Levolan SoftStop Duo inntreksdemping på begge sider for dørbladvekt opptil 100 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbrede (maks.)
Sett Levolan SoftStopDuo, tosidig demping, inntil 100 kg	for lukkedemping høyre og venstre, består av: 1 x dobbel demper, 2 x avstandsstykke - Levolan 60 og 2 x avstandsstykke - Levolan 120 for deksselfeste, 2 x justerbar utløser, kan ev. ettermonteres - for Levolan 60 min. dørbladbrede 770 mm, for Levolan 120 min. dørbladbrede 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## SETT LEVOLAN 60 SOFTSTOP, ENSIDIG DEMPET, INNTIL 60 KG

Levolan SoftStop Duo ensidig inntreksdemping utføring til venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbrede (maks.)
Sett Levolan 60 SoftStop, ensidig dempet, inntil 60 kg	for inntreksdemping venstre, består av: 1 x demper, 1 x avstandsholder for deksselfeste, 1 x utløser, kan også ettermonteres - min. fløybredde 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

## SETT LEVOLAN 60 SOFTSTOP, ENSIDIG DEMPET, INNTIL 60 KG

Levolan SoftStop Duo ensidig inntreksdemping utføring til høyre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbrede (maks.)
Sett Levolan 60 SoftStop, ensidig dempet, inntil 60 kg	for inntreksdemping høyre, består av: 1 x demper, 1 x avstandsholder for deksselfeste, 1 x utløser, kan også ettermonteres - min. fløybredde 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 glass overlysfeste



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.