

Produktdatablad

Levolan 120 glass takfeste senket



Skyvedørssystem for glassfløyer på 120 kg og nedsenket
takfeste

BRUKSOMRÅDER

- For design-skyvedører innendørs i boligrom og kontorer
- For alle en- og flerfløys skyvedører
- Feste på tak i senket montering
- For feste til vegg eller tak (direkte eller skjult) samt feste av glass
- Dempet på én eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Rolig gange med Levolan 120 SoftStop for bruk på dører i bolig- og kontorrom

PRODUKTEGENSKAPER

- Designskyvedørssystem for glassdører med ESG 10 til 12 mm samt VGS opptil 12,76 mm og opptil 120 kg dørbladvekt
- Slank design med integrert beslagsteknikk
- Komplette integrert i løpeprofil
- Med Levolan Smart fix monteringsystem blir bruken av monteringsverktøy redusert til et minimum - for en hurtig og komfortabel montering
- Endemontering av beslaget gjennom enkel klipsing
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 60 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeosisjon
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid
- Dekselprofil for takmontering gjør det mulig med elegant avslutning mellom takåpning og beslag

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Levolan 120 glass takfeste senket

BESTÅR AV

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 5x1 g *	for inntil 5 elementer	133056

KOMPLETTSETT LEVOLAN 120

Skyvedørssystem Levolan for dørbladvekt opptil 120 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157943	som rustfritt stål	640 mm	1240 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157944	som rustfritt stål	640 mm	1440 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TILBEHØR

DISTANSEPROFIL FOR VEGGAVSTAND LEVOLAN 60 /120

Distanseprofil for veggmontering Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157993	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147571	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147557	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120 *	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147559	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147572	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147558	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	konfigurert etter kundens ønske	147573	
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157991	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147560	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147556	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147555	EV1

Levolan 120 glass takfeste senket



SETT LEVOLAN 120 SOFTSTOP, ENSIDIG DEMPET, INNTIL 120 KG

Levolan SoftStop Duo ensidig inntrekkdemping utføring til venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Levolan 120 SoftStop, ensidig dempet, inntil 120 kg	for inntrekkdemping venstre, består av: 1 x demper, 2 x avstandsholdere for deksel-fester, 1 x utløser, kan også ettermonteres - min. fløybredde 900 mm ensidig, 1 325 mm på begge sider	157999	900 mm	1440 mm

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.