

Produktdatablad

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



Skyvebeslag for glassdører med 80 kg dørbladvekt og 30 mm glassklemmeplate og veggfeste

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- Skyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste utenpå veggen

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste

PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekter inntil 80 kg
- For glassfløy med 30 mm glassklemmeplate
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeposisjon
- Justerbare veggfester utjevner ujevnheter i murverket og gjør det mulig med velgbar avstandsinnstilling til veggen
- Presisjonskulelager i rulleveggen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste

BESTÅR AV

SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for veggmontering og tredører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

GULVSTYRING GLASSFLØY

Gulvstyring med variabel justering for glassykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (regulerbar)	trinnløst justerbar for glassykkelse 8 - 13,5 mm, med filtbånd for støydemping på glassflater med struktur, uten festemidler	120417	Sølvfarget	8 - 13,5 mm

SETT MED ENDESTYKKER FOR GLASSKLEMMELATER 30 MM

Endekappe for glassklemmeplate 30, sett bestående av 2 stk.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med endestykker for glassklemmeplater 30 mm	2 stk. endestykker som settes på utsiden av fløyen for å feste gjennomgående deksel og endekapper; nødvendig der dekselet står > 200 mm ut over glassklemmeplaten	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



SETT MED GLASS KLEMLATE 30 MM GJENNOMGÅENDE SKJULT

Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg med gjennomgående deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm gjennomgående skjult	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, gjennomgående deksel etter mål og deksler for endestykkene, EV1 eller som rustfritt stål, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm sikkerhetsglass	142368	8 - 12 mm

SETT MED GLASS KLEMLATE 30 MM MED FORBLENDING

Glassklemmeplate 30 inkludert deksel for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142366	som rustfritt stål	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142367	iht. RAL	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SETT MED GLASSKLEMMELATER 30 MM UTEN DEKSEL

Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg uten deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glassklemmeplater 30 mm uten deksel	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



TILBEHØR

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 5x1 g *	for inntil 5 elementer	133056

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 30 MM *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 30 mm	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste

SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredder (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING

Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredder (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 30



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 30 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	142386

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste



LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130468	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130462	EV1

SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 glass med 30 mm glassklemmeplate veggfeste

GULVSTYRING SETT GLASSFØRING

Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Moneringstyp e
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.