

Produktdatablad

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



Skyvebeslag for glassdører med 80 kg dørbladvekt og skjult veggfeste

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- For elegant romutforming
- Feste synlig
- Skyvedører med en og to fløyer

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate

PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladveker inntil 80 kg
- For glassfløy med klemplater 30 mm
- Perlan løpeprofil blir skrudd nedenfra i veggfestet og skjuler dermed de ellers synlige festene i montert tilstand
- Avstandsprofiler gjør det mulig med en hurtig utjevning av avstanden mellom løpeprofilen og fremstikkende karm- eller fotlistprofiler
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeposisjon
- Presisjonskulelager i rulleveggen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate

BESTÅR AV

GULVSTYRING GLASSFLØY

Gulvstyring med variabel justering for glasstykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (regulerbar)	trinnløst justerbar for glasstykkelse 8 - 13,5 mm, med filtbånd for støydemping på glassflater med struktur, uten festemidler	120417	Sølvfarget	8 - 13,5 mm

SETT MED ENDESTYKKER FOR GLASSKLEMMEPLATER 30 MM

Endekappe for glassklemmeplate 30, sett bestående av 2 stk.





Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med endestykker for glassklemmeplater 30 mm	2 stk. endestykker som settes på utsiden av fløyen for å feste gjennomgående deksel og endekapper; nødvendig der dekselet står > 200 mm ut over glassklemmeplaten	142373	8 - 12 mm

SETT MED GLASS KLEMPATE 30 MM GJENNOMGÅENDE SKJULT

Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg med gjennomgående deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm gjennomgående skjult	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, gjennomgående deksel etter mål og deksler for endestykkene, EV1 eller som rustfritt stål, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm sikkerhetsglass	142368	8 - 12 mm

SETT MED GLASS KLEMPATE 30 MM MED FORBLENDING

Glassklemmeplate 30 inkludert deksel for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142366	som rustfritt stål	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142367	iht. RAL	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



SETT MED GLASSKLEMMEPLATER 30 MM UTEN DEKSEL

Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg uten deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glassklemmeplater 30 mm uten deksel	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY


Skjvedørssystem for glassfløy med dørbladvekt opptil 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskiner




Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130468	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130462	EV1

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130463	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130415	EV1
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130417	EV1
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130418	EV1
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130419	EV1
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130465	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130466	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130464	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130414	EV1

LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



TILBEHØR

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 30 MM *

Klemmeinnlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 30 mm	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rulleogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING


Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rullevogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 30 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	142386

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *

Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 30 mm glassklemmeplate

SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

GULVSTYRING SETT GLASSFØRING

Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.