

# Produktdatablad

## Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate



Skyvebeslag for glassdører med 140 kg dørbladvekt og skjult veggfeste

### BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- For elegant romutforming
- Feste synlig
- Skyvedører med en og to fløyer

# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate

## PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekt inntil 140 kg
- For glassfløy med kleplater 45 mm
- Perlan løpeprofil blir skrudd nedenfra i veggfestet og skjuler dermed de ellers synlige festene i montert tilstand
- Avstandsprofiler gjør det mulig med en hurtig utjevning av avstanden mellom løpeprofilen og fremstikkende karm- eller fotlistprofiler
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeposisjon
- Presisjonskulelager i rulleveggen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate

## BESTÅR AV

### SETT PERLAN 140 FOR GLASSFLØY

Skyvebeslag for veggmontering og glassfløy



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for glassfløy	For veggfeste med veggfeste, gassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. / Ved løpeprofil-lengde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil-lengde 2450 mm Perlan SoftStop på begge sider.	134860	som rustfritt stål	575 mm	1000 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For veggfeste med veggfeste, gassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. / Ved løpeprofil-lengde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil-lengde 2450 mm Perlan SoftStop på begge sider.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For veggfeste med veggfeste, gassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. / Ved løpeprofil-lengde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil-lengde 2450 mm Perlan SoftStop på begge sider.	134861	som rustfritt stål	900 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For veggfeste med veggfeste, gassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. / Ved løpeprofil-lengde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil-lengde 2450 mm Perlan SoftStop på begge sider.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate



## TILBEHØR

### ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

### HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

### VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate



## SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM \*

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

## SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM \*

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 5x1 g *	for inntil 5 elementer	133056

## KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 45 MM \*

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 45 mm *	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

## SETT PERLAN DUOSYNC FOR GLASSFLØY

Duosync - manuell drivenhet for glassfløy



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse	Monterings type
Sett Perlan Duosync for glassfløy	for synkronisering av 2-fløys dører inntil 140 kg per fløy, består av: 2 x omløpshjul, 2 x medbringer glassklemmeplate, tannreim 12,5 m, monteringsmateriale	139207	8 - 12.76 mm	Vegg, Tak

# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate



## SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rullefogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

## SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

## SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING

Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate



## SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS \*

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 45 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	133099

## LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT \*

Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

## SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm



# Perlan 140 glass skjult veggfeste med 45 mm glassklemmeplate

## GULVSTYRING SETT GLASSFØRING

Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.