

Produktdatablad

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste



Skyvebeslag for glassdører med 140 kg dørbladvekt og takfeste

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- Skyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste i taket

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste

PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekter inntil 140 kg
- For glassfløy med 30 mm glassklemmeplate
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeposisjon
- Justerbar høydejustering nivellerer ujevnheter mellom tak og løpeprofil
- Presisjonskulelager i rullevognen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste

BESTÅR AV

SETT PERLAN 140 FOR GLASSFLØY

Skyvedørssystem for glassfløy og takmontering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134844	som rustfritt stål	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134833	EV1	500 mm	840 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134845	som rustfritt stål	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med gassklemmeplate skjult separat, til 140 kg fløyvekt	134843	som rustfritt stål	500 mm	840 mm

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste



SETT PERLAN 140 FOR GLASSFLØY

Skyvedørssystem for glassfløy og takmontering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbrede (maks.)
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med glassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134858	som rustfritt stål	900 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med glassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134857	som rustfritt stål	575 mm	1000 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med glassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Sett Perlan 140 for glassfløy	For takfeste med glassklemmeplate skjult separat og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

TILBEHØR

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste



VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 45 MM *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 45 mm *	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste



SETT PERLAN DUOSYNC FOR GLASSFLØY

Duosync - manuell drivenhet for glassfløy



Betegnelsen	Beskrivelsen	Ident-nr.	Glasstykkelse	Monterings type
Sett Perlan Duosync for glassfløy	for synkronisering av 2-fløys dører inntil 140 kg per fløy, består av: 2 x omløpshjul, 2 x medbringer glassklemmeplate, tannreim 12,5 m, monteringsmateriale	139207	8 - 12.76 mm	Vegg, Tak

SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelsen	Beskrivelsen	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredder (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelsen	Beskrivelsen	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredder (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste



SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING

Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rulleogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 45 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	133099

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *

Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

Perlan 140 glass med 45 mm glassklemmeplate takfeste

SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

GULVSTYRING SETT GLASSFØRING

Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Monteringstype
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.