

Produktdatablad

Slimchain 230 V *



Kjedemotor i tiltalende design med mange bruksmuligheter i
230 V-utføring

BRUKSOMRÅDER

- Naturlig ventilasjon i fasade
- Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover
- Topphenglset vindu som åpner utover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Fløy-, ramme- eller integrert montasje

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Smal og diskret utseende som lett integreres i fasaden
- Enkel og rask montering med Smart fix monteringsystem
- Direkte 230 V tilkobling av drivenheten med tilkoblingsterminal med kabelplugg
- Skjult 230 V kabelføring
- Direkte tilgang til elektronikken for parameterinnstilling gjennom servicedeksel
- Slaglengde med variabel justering
- Som spesialutføring med konfigurert slaglengde, kabellengde, farge og retning mot høyre/venstre

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Slimchain 230 V *
Plassbehov på ramme (mm)	Karmmontasje EW: 40 mm, rammemontering EW: 16/21 mm, karmmontering AW: 31 mm
Plassbehov på åpningsvindu (mm)	Karmmontasje EW: 40 mm, rammemontering EW: 34/29 mm, karmmontering AW: 19 mm
Åpningshastighet ventilasjon	5 mm/s
Lukkehastighet (maks.)	5 mm/s
Trykkekraft (maks.)	100 N (avh. av slaglengde), se kraft-vei-diagrammet
Stengekraft (maks.)	2000 N
Trekraft	300 N
Dørbladvekt	200 kg*
Overslagsområde	0 - 23 mm (avh. av bruk og konsollsett)
Spenning i drift	230 V ± 10 %
Driftsspenning	230 V
Strømforbruk	0.3 A
Strømforbruk	30 W
Bruksintervall	30 %
Spesiallengde kabel	5 m, 7.5 m
Minste trådtverrsnitt	0.75 mm ²
Antall ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-5 - 70 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Verneklasse	II
Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon)	Ja
Type slagbegrensning	Innstillingsenhet, Fabrikkinnstilling
Utkobling i endeosisjon åpen	elektronisk med intern retningsviser
Utkobling i endeosisjon lukket	Elektronisk via strømforbruk
Overbelastningsutkobling	Ja
KNX-kompatibel	Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering	Ja



Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje	Ja
Bunnhengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje	Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Slag	Lengde
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	hvit RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	hvit RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	hvit RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	hvit RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - spesialutføring	Konfigurerbart: Slaglengde, kabellengde, farge, høyre/venstre retning	182596	iht. RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	hvit RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	hvit RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	GEZE kjedemotor Slimchain 230 V AC	182583	hvit RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	hvit RAL 9016	500 mm	628 mm

TILBEHØR

SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslede vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sikkerhetsaks Nr. 35	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 300 mm	014499	Galvanisert

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslede vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sikkerhetsaks Nr. 60	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 700mm	133814	Galvanisert

KONSOLLSETT A SLIMCHAIN

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollsett A Slimchain	For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, karmmontasje INNOVER	147061	hvit RAL 9016
Konsollsett A Slimchain	For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, karmmontasje INNOVER	147060	svart

KONSOLLSETT B SLIMCHAIN

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollsett B Slimchain	For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, fløymontering INNOVER og karmmontasje UTOVER	147063	hvit RAL 9016
Konsollsett B Slimchain	For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, fløymontering INNOVER og karmmontasje UTOVER	147062	svart

KONSOLLSETT C SLIMCHAIN

For topphengslede vinduer og dreievinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollsett C Slimchain	For topp- og sidehengslede vinduer, karmmontasje integrert INNOVER	155878	Sølvfarget

KONSOLLSETT ETTER ØNSKE SLIMCHAIN


Spesialutføring av åpnetype og farge kan konfigureres



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Konsollsett Slimchain spesialutføring	Konfigurerbart: Åpnetype, farge	147071	iht. RAL

LIN PROGRAMMERINGSADAPTER

Gjør det mulig å koble GEZE serviceterminal ST 220 til GERZE kjedemotor Slimchain 230 V for programmering med LIN-BUS



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
LIN programmeringsadapter	Gjør det mulig å koble GEZE serviceterminal ST 220 til GERZE kjedemotor Slimchain 230 V for programmering med LIN-BUS	179238

LTA-LSA *

Ventilasjonsbryter med dreieknapp ÅPNE/LUKK



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monterings type
Ventilasjonstast/ventilasjonsbryter LTA-LSA *	med dreieknapp, kan brukes som ventilasjonsbryter "åpne-lukk" eller rastende som viftebryter "åpne-stopp-lukk"	118476	alpinhvit	Innfelt

WRM-230 *

Trådløs mottakermodul for styring av vindusmotorer med 230 V DC



WTH *

Håndsender for styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspennin g	Monteringstyp e
WTH-2 Radiosender 2 kanal *	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg
WTH-4 Radiosender 4 kanal *	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg
WTH-1 Radiosender 1 kanal *	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg

WTM *

Radiosender for styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspennin g	Monteringstyp e
Radiosendermodul WTM *	44 x 30 x 11 mm (B x H x D), for valgfri integrasjon i tast	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	integrert

WRM-230B *

Trådløs mottakermodul for styring av vindusmotorer med 230 V DC



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.