

# Produktdatablad

## GC GR for GC 338



Sensorrulleskinne Powerturn for GC 338 sikkerhetssensor

### BRUKSOMRÅDER

- For en- og to-fløyede dører
- Passer til GEZEs lukkerserie Powerturn
- For montering av sensorklister

### PRODUKTEGENSKAPER

- Spesielle rulleskiner som sensorlistene kan monteres på
- Ser ut som en komponent og oppfyller dermed strenge krav til design
- Ved smale dørprofiler kan den monteres sammen med sikkerhetskomponentene
- Rulleskinne og sensor monteres i samme plan og skjuler dermed ikke noe av glasset i glassdører
- Kan ettermonteres på eksisterende dørsystemer
- Regndeksel kan leveres på forespørsel

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn

GC GR for GC 338

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 330 mm	157451	iht. RAL	Karmmontasje, hengselside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 450 mm	157476	EV1	Karmmontasje, karmside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 450 mm	157477	iht. RAL	Karmmontasje, karmside
GC GR for GC 338 Powerturn *	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 450 mm	157475	iht. RAL	Karmmontasje, karmside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 330 mm	157472	EV1	Karmmontasje, hengselside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 330 mm	157450	EV1	Karmmontasje, hengselside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 450 mm	157474	EV1	Karmmontasje, karmside
GC GR for GC 338 Powerturn	For Powerturn / Powerturn F, montering på hengselsiden, spaklengde 330 mm	157473	iht. RAL	Karmmontasje, hengselside

## TILBEHØR

### GC 338

Sensorlist med standby-modus for sikring av automatiske dreie- og karuselldører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Utgang	Driftsspenning
GC 338 sensorlist par 1200 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142825	iht. RAL	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1500 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142827	iht. RAL	Potensialfri relékontakt	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1500 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1200 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%