

Produktdatablad

RSZ 7 *



Utkjørbar røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter

BRUKSOMRÅDER

- Tillatt i alle GEZE holdåpen enheter for tidlig gjenkjenning av brann og røyk
- Vanskelige fallsituasjoner med f.eks. for lite rom over røykkammeret
- Montering over døråpningen på loddrett vegg
- Montering med utenpåliggende kabelmating mulig

PRODUKTEGENSKAPER

- Teleskopfunksjon for overføring av ugunstige fallsituasjoner
- Tilkobling til 230 V strømmett og forsyning av holdåpen enhet med 24 V DC
- Spenningsforsyning av hold-åpen-system blir avbrutt ved alarm og dører blir lukket
- Integreert røykutløserbryter med automatisk tilpasning av alarmnivå
- Kompenserer lette tilmussinger av røykkammeret og øker levetiden med dette
- Visuell visning av aktuell tilstand på sentralen
- Flere røykutløserbrytere kan kobles til

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	RSZ 7 *
Forsyningsspenning	230 V
Frekvens forsyningsspenning	50/60 Hz
Utgangseffekt	6.3 W
Strømforbruk	0.08 A
Beskyttelsesklasse	IP20
Verneklasse	II
Utgangsspenning	24 V DC
Tilkobling ekstra røykbryter	2
Høyde	30 mm
Dybde	55 mm
Omgivelsestemperatur	-5 °C - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	185231	iht. RAL	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	184196	som rustfritt stål	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	181025	Sølvfarget	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	184195	hvit RAL 9016	230 V

TILBEHØR

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sett som består av trådløs modul GC 171 og trådløs takmontert røykvarsler GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Settet består av: 1 stk. trådløs modul GC 171 for trådløs utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. trådløse takmonterte røykvarslere GC 172	195524

GC 171 *

Trådløs modul for tilkobling uten ledning av trådløse komponenter til GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE trådløs modul GC 171 *	for trådløs tilkobling av trådløse komponenter (trådløs røykvarsler GC 172; trådløs temperaturvarsler GC 173; trådløs registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer.	163051	antrasitt	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til trådløs-modul GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE radiomodul GC 175 *	for trådløs tilkobling av manuelle brytere til GEZE trådløs-modul GC 171; kan brukes på alle GEZE holdesystemer.	163068	svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

GC 152 *

Røykmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

GC 153 *

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Temperaturvarsler GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

GC 172

Trådløs røykmelder for trådløs tilkobling til den trådløse modulen GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningspenning	Mål	Monteringstype
Fjernstyrt røykmelder GC 172	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

GC 173

Trådløs temperaturmelder for tilkobling til den trådløse modulen GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsynings spenning	Mål	Montering stype
Trådløs temperaturvarsler GC 173	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.