

Produktdatablad

TSA 395 Multi *



To-fløyet automatisk karusellørsystem med integrert skyvedør

BRUKSOMRÅDER

- Tofløyede dørsystemer
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Representative inngangspartier med mye lys
- Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner
- Diameter fra 3600 til 5400 mm er mulig



PRODUKTBEKRIVELSE

Merk: Det oppførte produktet er eventuelt ikke tilgjengelig i ditt land. Ta kontakt med din GEZE-kontakt eller send oss gjerne en e-post.

PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel bruk av døranslegget som karuselldør eller skyvedør
- Omfangsrike utstyrsalternativer og overflater
- Robust, utprøvd drivverksteknologi
- Hurtig idriftsetting gjennom forhåndskablet og parameterinnstilt sensorikk
- Sertifisering etter EN 16005 forberedes

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TSA 395 Multi *
Helautomatisk betjening	Ja
Innvendig diameter (min.)	3540 mm
Innvendig diameter (maks.)	5340 mm
Gjennomgangshøyde	2500 mm
Høyde takkrans (min.)	500 mm
Utføring sidefelt	8 mm laminert glass
Utføring takkonstruksjon	Optisk platedeksel, Vanntett tak med utløp takvann
Belysning	på varianter med utvendig tak, etter kundeønske
Gulvbelegg	Fotmatte, Gulvmatte etter kundeønske
Luftportanlegg	Vannbåren luftport, Elektrisk luftport, satt på takkonstruksjon
Gulvring	Ja
Åpningsbryter for funksjonshemmede	Ja

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.