

# Produktdatablad

## TSA 395 \*



Automatisk karuselldørsystem for tre- eller firefløyede dører med stor diameter

### BRUKSOMRÅDER

- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Representative inngangspartier med mye lys
- Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner
- Diameter fra 4000 til 6000 mm er mulig



## PRODUKTBEKRIVELSE

Merk: Det oppførte produktet er eventuelt ikke tilgjengelig i ditt land. Ta kontakt med din GEZE-kontakt eller send oss gjerne en e-post.

### PRODUKTEGENSKAPER

- Individuelt valg av diameter, gjennomgangshøyde og overflater
- Omfangsrrike utstyrsalternativer
- Sterk drivteknologi for dører opptil 6000 mm diameter
- Enkel montering av dørsystemet uten løfteutstyr
- Hurtig idriftsetting gjennom forhåndskablet og parameterinnstilt sensorikk
- Sertifisering etter EN 16005

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TSA 395 *
Helautomatisk betjening	Ja
Egnethet for rømnings- og redningsveier	Ja
Funksjon Break-out (BO)	Ja
Innvendig diameter (min.)	3740 mm
Innvendig diameter (maks.)	5940 mm
For 3-fløyede dørsystemer	Ja
For 4-fløyede dørlegg	Nei
Gjennomgangshøyde	3200 mm
Høyde takkrans (min.)	400 mm
Utføring sidefelt	8 mm laminert glass
Utføring takkonstruksjon	Optisk platedeksel, Vanntett tak med utløp takvann
Belysning	på varianter med utvendig tak, etter kundeønske
Gulvbelegg	Fotmatte, Gulvmatte etter kundeønske
Luftportanlegg	Vannbåren luftport, Elektrisk luftport, Mulig, avhengig av takkonstruksjonen
Nattlås plassering	Utendørs
Nattlås type	Manuell
Nattlås modell	8 mm laminert glass
Låsing	Manuell
Gulvring	Ja
Åpningsbryter for funksjonshemmede	Ja
Standard samsvar	EN 16005

# TSA 395 \*



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.