

Produktdatablad

Perlan 140 glass



Skyvedørssystem for glassfløy og takmontering

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- Skyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste i taket

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Skyvedørssystem for dørbladveker inntil 140 kg
- For glassfløy
- Med ensidig eller tosidig inntrekkdemping
- Justerbar høydejustering nivellerer ujevnheter mellom tak og løpeprofil
- Presisjonskulelager i rullevoanen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Perlan 140 glass
Fløymateriale	Enkelt sikkerhetsglass (ESG-H), Laminert glass-sikkerhetsglass (VSG av ESG)
Fløyvekt (maks.)	140 kg
Antall dørfloyer	1-fløyet dør
Bladbredde (min.)	500 mm
Dørbladbredde (maks.)	1640 mm
Fløyhøyde (maks.)	3500 mm
Dørbladtykkelse fra	8 mm
Dørbladtykkelse opptil	12.76 mm
Geometri løpeskinneprofil	rett
EN 1670 korrosjonsbestandighet	2 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye, klasse 5 = uvanlige)
EN 1527 kontinuerlig funksjonsevne	100 000 testsykluser
Monteringstype	Vegg, Tak
DIN-retning	venstre / høyre
Inntrekkdemping	alternativ
Påklipsbare deksler	firkantet
Manuell betjening	Ja
Overflate	eloksert
Farge	EV1