

Produktdatablad

A5000--E *



Døråpner med signaprocessor

BRUKSOMRÅDER

- Standard- og røykvernsdører med slagdørsautomatikk
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til likestrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjenning for røykdører
- Signaprosessor med strømsparingsmodus og automatisk spenningsinnstilling
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integriert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Kompakte dimensjoner
- Sikker frigivelse av felle også under høy forhåndslast

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	A5000--E *
Mål	15,8 x 62,8 x 25,5 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0,75 mm
Lengde på falle	6,5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 24 V DC +/- 15 %
Spenning permanent drift	12 - 24 V DC +/- 15 %
Opptak strøm	100 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkjenning for røykdører	Ja
Mekanisk opplåsing	Nei
Integriert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja
Dobbel magnetpole-teknikk	Ja
Signaprosessor med strømsparemodus	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	Monteringstyp
Kompakt elektrisk sluttstykke A5000--E	Funksjonsprinsipp: Omvendt / med integriert signalprosessor / Momentkontakt: 12 - 24 V DC / Varig driftsfasthet: 12 - 24 V DC / Strømforbruk: maks. 500 mA / Dim. (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15,8 x 62,8 x 25,5 mm	venstre / høyre	i dørrammen

A5000--E *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.