

Produktdatablad

A5000--F *



Døråpner med integrert trådløs modul

BRUKSOMRÅDER

- Standard dører og røykdører
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til like- eller vekselstrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjenning for røykdører
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Integrert trådløs modul gjør det mulig med trådløs styring
- Kompakte dimensjoner

TEKNISKE DATA

| | |
|---|-----------------------|
| Salgsnavn | A5000--F * |
| Mål | 15.8 x 79.4 x 25.5 mm |
| DIN-retning | venstre / høyre |
| Innstillingsposisjon x modulstørrelse | 4 x 0.75 mm |
| Lengde på falle | 6.5 mm |
| Monteringsposisjon vannrett/loddrett | Ja |
| Hvilestrøm | Nei |
| Driftsstrøm | Ja |
| Utskiftningsstykke | Nei |
| Spenning momentkontakt (maks. 1 min.) | 12 V DC +/- 15 % |
| Spenning permanent drift | 12 V DC +/- 15 % |
| Opptak strøm | 200 mA / 12 V |
| Godkjenning for røykdører | Ja |
| Mekanisk opplåsing | Nei |
| Integrert bipolar EMV beskyttelsesdiode | Ja |
| Dobbel magnetpole-teknikk | Ja |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Mål | DIN-retning | Monteringstype |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Kompakt elektrisk sluttstykke A5000--F | Funksjonsprinsipp: Omvendt / med integrert radiomottaker / Varig driftsfasthet: 12V DC / Strømforbruk: 200 mA / Dim. (B x H x D): 15,8 x 80 x 25,5 mm | 144980 | 15.8 x 79.4 x 25.5 mm | venstre / høyre | i dørrammen |

A5000--F *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.