

Produktdatablad

FT500--B *



Døråpner med grunnleggende utstyr

BRUKSOMRÅDER

- Branndører med slagdørsautomatikk
- Montering mulig på dører som åpner mot høyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.
- Tilkobling til like- eller vekselstrøm



PRODUKTEGENSKAPER

- Godkjenning for røyk - og branddører
- Nesten lydløs åpning ved likestrøm med et klikk
- Dobbelspoleteknologi gjør det mulig med et større driftsspenningsområde
- Integrrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot tilbakespenning
- Kompakte dimensjoner

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	FT500--B *
Mål	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN-retning	venstre / høyre
Innstillingsposisjon x modulstørrelse	4 x 0.75 mm
Lengde på falle	6.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett	Ja
Hvilestrøm	Nei
Driftsstrøm	Ja
Utskiftningsstykke	Nei
Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15 %
Spenning permanent drift	12 / 24 V AC/DC +/- 15 %
Opptak strøm	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Godkjenning for røykdører	Ja
Egnethet som branddør	Ja
Mekanisk opplåsing	Nei
Integrert bipolar EMV beskyttelsesdiode	Ja
Dobbel magnetpole-teknikk	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	Monteringstype
Elektrisk sluttstykke for branddører FT500--B *	Funksjonsprinsipp: omvendt / Momentkontakt: 12 - 48V AC/DC / Strømforbruk: 200 mA (ved 12 V)/ 100 mA (ved 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	venstre / høyre	i dørrammen

FT500--B *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.