

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



For karmdørlukker med glideskinne karmside EN 3-6 med individuell innstillbar lukkehastighet på 0-15° døråpningsvinkel

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på karmside og karmmontasje på hengselside

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 L SoftClose *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, karmside, Karmmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Endelukningshastighet, innstillbar	Ja
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191210	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191272	som rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

TS 5000 L SoftClose *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191211	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191209	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.