

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 500

NV



Grunnramme for gulvdørlukker EN 1-4

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slag- og pendeldører
- Slag- og pendeldører inntil 1100 mm dørbladbredde og 150 kg dørbladvekt
- Gulvmontering skjult, liggende

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 1-4
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Alle funksjoner kan stilles inn ovenfra og i montert tilstand

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 500 NV
Bruk på slag-/pendeldør	Slagdør, Pendeldør
Åpningsvinkel (maks.)	170 °
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Fløyvekt (maks.)	150 kg
DIN-retning	venstre / høyre
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengde	278 mm
Bredde	82 mm
Høyde	42 mm
Justeringsområde støpekasse lengde	10 mm
Justeringsområde støpekasse bredde	10 mm
Justeringsområde støpekasse høyde	6 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integriert åpningsbrems	mekanisk fast
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	170 °
Holde branndører åpne	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	hold-åpen-funksjon
GEZE TS 500 NV lukker	Lukkekraft EN 1-4 (uten deksel og tilbehør)	102084	278 x 82 x 42 mm	venstre / høyre	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63