

Produktdatablad

TSA 355 Manuell *



Manuelt karuselldørsystem for tre- eller firefløyede dører

BRUKSOMRÅDER

- Tre- og fire-fløyede dørsystemer
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Representative inngangspartier med mye lys
- Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner
- Diameter fra 1740 til 3540 mm er mulig

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Merk: Det oppførte produktet er eventuelt ikke tilgjengelig i ditt land. Ta kontakt med din GEZE-kontakt eller send oss gjerne en e-post.

PRODUKTEGENSKAPER

- Individuelt valg av diameter, gjennomgangshøyde og overflater
- Omfangsrrike utstyralternativer
- Enkel montering av dørsystemet uten løfteutstyr
- Hurtig idriftsetting gjennom forhåndskablet og parameterinnstilt sensorikk

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TSA 355 Manuell *
Manuell betjening	Ja
Med turtallsbegrenser (valgfritt)	Ja
Funksjon Break-out (BO)	Ja
Innvendig diameter (min.)	1740 mm
Innvendig diameter (maks.)	3540 mm
For 3-fløyede dørsystemer	Ja
For 4-fløyede dørlegg	Ja
Gjennomgangshøyde	3000 mm
Høyde takkrans (min.)	200 mm
Utføring sidefelt	8 mm laminert glass
Utføring takkonstruksjon	Optisk platedeksel, Vanntett tak med utløp takvann
Belysning	på varianter med utvendig tak, etter kundeønske
Gulvbelegg	Fotmatte, Gulvmatte etter kundeønske
Luftportanlegg	Vannbåren luftport, Elektrisk luftport, Mulig, avhengig av takkonstruksjonen
Nattlås plassering	Utendørs
Nattlås type	Manuell
Nattlås modell	8 mm laminert glass
Låsing	Manuell
Dørhåndtak horisontalt eller vertikalt	Ja
Gulvring	Ja

TSA 355 Manuell *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.