

Produktdatablad

Revo.PRIME Manuell *



Manuelt karuselldørsystem med lav kranshøyde og smalt profilsystem for tre- eller firefløyede dører



BRUKSOMRÅDER

- Tre- og fire-fløyede dørsystemer
- Dører for inne og ute med liten gjennomgangsfrekvens
- Representative inngangspartier med mye lys
- Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner
- Glassfasader med høye krav til design
- Innvendig diameter fra 1800 til 3600 mm mulig
- Egnede profilsystemer er smale profiler med ISO- og Mono-glass, helglassystemer (GGS) og integrert helglassystem (IGG)

PRODUKTBESKRIVELSE

Den vakreste måten å si velkommen på: Den delikate Revo.PRIME karusell døren gjør inntrykk i inngangsområdet med sin minimale høyde takkrans på kun 75 mm, de smale profilsystemene på kun 60 mm og en knapt synlig vindusmotor. Avansert drivteknologi sikrer også maksimal tilgangsbekvemmelighet og sikkerhet.

PRODUKTEGENSKAPER

- Til dreining av dørbladet er det tilstrekkelig med et lett trykk med hånden
- Kostnadsgunstig som automatisk døråpner, da sikkerhetsinnretningene faller bort etter EN 16005
- Nøyaktig lukning av dørblad med sidevegger
- Høy isolasjonsvirkning mot tilluft, værpåvirkninger og støy
- Ekstra turtallsbegrenser regulerer omfangshastigheten ved oppnåelse av maks. grenseturtall
- Ekstra posisjoneringsautomatikk bringer døren tilbake til utgangsposisjon etter inngang

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Revo.PRIME Manuell *
Manuell betjening	Ja
Med turtallsbegrenser (valgfritt)	Ja
Med posisjoneringsautomat (valgfritt)	Ja
Funksjon Servo	Nei
Innvendig diameter (min.)	1800 mm
Innvendig diameter (maks.)	3800 mm
For 3-fløyede dørsystemer	Ja
For 4-fløyede dørlegg	Ja
Gjennomgangshøyde	3000 mm
Høyde takkrans (min.)	75 mm



Utføring sidefelt	10 mm laminert glass, 22 mm panelylling, 34 mm flatflatet panel, Spesialglass på forespørsel
Utføring takkonstruksjon	Optisk platedeksel, Vanntett tak med utløp takvann
Belysning	på varianter med utvendig tak
Gulvbelegg	Fotmatte, Gulvmatte etter kundeønske
Luftportanlegg	Elektrisk luftport, Vannbåren luftport, Mulig, avhengig av takkonstruksjonen
Nattlås plassering	Innendørs, Utendørs
Nattlås type	Manuell
Nattlås modell	10 mm laminert glass, 22 mm ISO-glass, 22 mm panelylling, Spesialglass på forespørsel
Låsing	Manuell, Stang, elektromekanisk
Dørhåndtak horisontalt eller vertikalt	Ja
Gulvring	Ja
Undergulvsdrev	Nei
Åpningsbryter for funksjonshemmede	Nei
Standard samsvar	EN 16005

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.