

Produktdatablad

GC 308 *



Radarbevegelsessensor med mulighet for individuelle innstillinger for styring av automatiserte dører

BRUKSOMRÅDER

- Styring av automatiske sving- og karuselldører
- Innvendige dører og ytterdører

PRODUKTBESKRIVELSE

Den mest praktiske og barrierefrie tilgangen til automatiske slagdører er gjennom radarvarsler. GC 308 R for automatiske slagdørsystemer og karuselldører setter nye standarder takket være kompakt design og forenklet idriftsetting. Vår GC 308 er en retningsfølsom radarbevegelsesdetektor. Denne kan monteres på alle typer automatisk dør, uavhengig av installasjonssituasjonen.

PRODUKTEGENSKAPER

- Individuelle innstillingsmuligheter for krevende omgivelser
- Konfigurering med tast eller fjernkontroll mulig
- Kompakte mål, egnet for profilhøyder på 7 cm
- Integriert bevegelsesdeteksjon registrerer også langsomme bevegelser
- Registrering av bevegelsesretning for personer og undertrykking av tverrgående trafikk senker energiforbruket i bygningen
- Åpneimpulsen til døren utløses bare ved behov

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 308 *
Mål	120 x 50 x 50 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger
Driftsspenning	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Driftstrøm	100 mA
Utgang	Potensialfri relékontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilkoblingsmåte	System-pluggforbindelse
Tilkoblingskabel lengde	2500 mm
Monteringshøyde (min.)	1800 mm
Monteringshøyde (maks.)	4000 mm
Sendefrekvens	24.15 GHz
Vekt	120 g
Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfuktighet	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Godkjenninger	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Utgang
GC 308 R radarbevegelsessensor *	Styring av automatiske anlegg	203605	nirofarget	120 x 50 x 50 mm	Potensialfri relékontakt
GC 308 R radarbevegelsessensor *	Styring av automatiske anlegg	203603	svart	120 x 50 x 50 mm	Potensialfri relékontakt
GC 308 R radarbevegelsessensor *	Styring av automatiske anlegg	203604	hvit	120 x 50 x 50 mm	Potensialfri relékontakt

TILBEHØR

GC 308 TAKMONTERINGSSETT *

Monteringssett for innbygging av detektor i tak



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
GC 308 takmonteringssett *	Monteringssett for innbygging av detektor i tak	203607	svart	190 x 190 x 65 mm	Skjult i tak
GC 308 takmonteringssett *	Monteringssett for innbygging av detektor i tak	203608	hvit	190 x 190 x 65 mm	Skjult i tak

GC 308 MONTERINGSVINKEL *


For feste av sensor i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
GC 308 monteringsvinkel *	For feste av sensor i taket	203609	svart	120 x 67 x 45 mm	Tak, Overkarm

GC 308 ETTERMONTERINGSGRENSESNIITT *

For enkel log tidssparende kabling av sensor på forhåndskablede dører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
GC 308 ettermonteringsgrensesnitt *	For enkel log tidssparende kabling av sensor på forhåndskablede dører. (1 VPE = 12 stk.)	203627

GC 308 VÆRHETTE *

Beskytter sensoren ved montering utendørs



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
GC 308 værhetten *	Beskyttelse mot regn og snø	203610	svart	Påliggende

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.