

Produktdatablad

GC 363+ *



Kombinert sensor for aktivering og sikring av automatiske skyvedører med ti justerbare konfigurasjoner av IR-lysgardiner

BRUKSOMRÅDER

- Aktivering og sikring av automatiske skyvedører
- Innvendige dører og ytterdører
- Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, fotmatter, metallskinner
- Vegg-, tak- eller integrert takmontering

PRODUKTBEKRIVELSE

Denne aktiv-infrarød-sensor sikrer fareområdet på skyvedører i henhold til EN 16005 / DIN 18650 og på karuselldører i henhold til EN 16005. Et utvalg av ti lysgardininnstillinger muliggjør mer presis sikring av ulike dørsituasjoner. Det optimaliserte hus hindrer uønskede insekter i å komme inn. I tillegg kan de aktive infrarøde vinduene rengjøres eller skiftes ut når de fjernes om nødvendig.

PRODUKTEGENSKAPER

- Radarbevegelsessensor med IR-lysgardin
- Pålitelig deteksjon inntil 3500 mm monteringshøyde
- Ti mulige konfigurasjoner av IR-fotoceller uten ekstra lysprismer
- Redusert monteringsinnsats med aktivering og sikring kombinert i én enhet
- Registrering av bevegelsesretning for personer og undertrykking av tverrgående trafikk senker energiforbruket i bygningen
- Alle innstillinger kan gjøres med fjernkontroll
- Hjelpe-LED-er bidrar til optimal posisjonering av den innvendige aktive IR-fotocellen foran dørbladene ved idriftsettingen

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 363+ *
Mål	270 x 58 x 58 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger/aktive-IR-stråler
Antall aktiv-infrarød-sensor	2
Driftsspennning	12-24 V DC/AC
Driftstrøm	125 mA
Utgang	Potensialfri relékontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilkoblingsmåte	System-pluggforbindelse
Tilkoblingskabel lengde	2600 mm
Innstillingsmulighet	med taster, med fjernkontroll
Monteringshøyde (min.)	2000 mm
Monteringshøyde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Luftfuktighet	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Standard samsvar	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Utgang
GC 363+ R *	Kombidetektor for styring og sikring av automatiske skyvedører	203854	svart	270 x 58 x 58 mm	Potensialfri relékontakt
GC 363+ SF *	Kombidetektor for styring og sikring av automatiske skyvedører	203856	svart	270 x 58 x 58 mm	

TILBEHØR

TAKMONTERINGSSETT GC 363 / GC 339

Montasjesett for innbygging av detektorer i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Takmonteringssett GC 363 / GC 339	Monteringssett for innbygging av detektor i tak / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151254	hvit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Takmonteringssett GC 363 / GC 339	Monteringssett for innbygging av detektor i tak / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151253	svart	360 x 83.3 x 20.5 mm

VÆRDEKSEL FOR GC 363 / GC 339 *

Beskytter sensoren ved montering utendørs



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Værdeksel for GC 363, GC 339	Beskyttelse mot regn og snø / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	158250	svart	309 x 73 x 73 mm

TAKFESTE GC 363 *

For feste av sensor i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Monteringstype
Takfeste GC 363 *	Kompatibel med GC 363+ sensorer	151256	Tak, Overkarm

BUEADAPTER FOR GC 363

For plassering av sensorer på rundskyvedører eller karusellører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Bueadapter for GC 363	Kompatibel med GC 363+ sensorer	151255	svart

SMART DAISY CHAIN HUB *


Hub for seriekobling av opptil tre GC 363+ kombinasjonssensorer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Smart Daisy Chain Hub *	Nav for seriekobling av inntil tre skyvedør-sensorer. Kun kompatibel med GC 363+ og GC 339+ sensorer.	203860	blå

GRENSESNIITT GC 363 S *

Innstikkbart grensesnittplate for seriekobling av maksimalt to selvovervåkede GC 363 SF-kombimeldere



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Monteringstype
Grensesnitt GC 363 S *	Grensesnitt for seriekobling av maksimalt to GC 363+ SF eller GC 363 SF kombinasjonsdetektorer for variantene FR-RWS, FR-LL og FR-DUO	151361	integrrert



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.